



Dvoupístový kompresor HL 425-100

Pro 10 bar 3 HP/2.2 kW 317 l/min

100 l

360566



Detaily produktu

Kód	360566
EAN 13	8712418332384
Hmotnost (kg)	81 kg
Délka (mm)	980 mm (9,8 dm)
Šířka (mm)	480 mm (4,8 dm)
Výška (mm)	900 mm (9 dm)
Disk	V-belt driven
Typ obvodu	Přímé
Výkon motoru (hp/kW)	3.0 HP / 2.2 kW
Typ čerpadla	K17C
Počet válců	2
Počet kompresních stupňů	1
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1250
Velikost klínového řemene	A48 (1219)
Průměr hnací řemenice (mm)	320 mm (3,2 dm)
Průměr hnací řemenice (mm)	110 mm (1,1 dm)
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	100
Pozinkovaná nádoba	Ne
Pracovní cyklus	50/50
Maximální tlak (bar)	10
Zapínací tlak (bar)	8 bar
Sací výkon (l/min)	400 L/m (2,4 kL/s)
Efektivní kapacita (l/min)	317 L/m (1,902 kL/s)
Efektivní průtok (m³/h)	19,02 m³/h (5,283 dm³/s)
Hladina hluku dB (A) (0 m)	97

Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	77
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	72
Snížení objemu	Ne
Typ připojení	2 Universal + Euro
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/2
Počet připojení redukovatelného vzduchu	2
Bez oleje	Ne
Napájení	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Chladiče	Ano
Chladicí kapalina	Ne
Kola	Ano
Filtr s reduktorem	Ano

