



Šroubový kompresor APS 20DD IVR 12.5 bar 20 HP/15 kW 258-2290 l/min

36420-DD



Detaily produktu

Kód	36420-DD
EAN 13	08712418356625
Délka (mm)	955
Šířka (mm)	655
Výška (mm)	1045
Hmotnost (kg)	246.000000
Pracovní cyklus	100/0
Výkon motoru (hp/kW)	20.0 HP / 15.0 kW
Energetická třída motoru	IE3
Typ motoru	PM Synchronous Motor
Disk	Direct driven 1:1
Ovládací panel	ES 4000 STANDARD
Odvlhčovač vzduchu	Ne
Přijímač stlačeného vzduchu	Ne
Pozinkovaná nádoba	Ne
Maximální tlak (bar)	13
Zapínací tlak (bar)	5.5
Minimální účinný výkon (l/min)	258
Minimální efektivní kapacita (m ³ /min)	15.48
Maximální efektivní výkon (l/min)	2290
Maximální efektivní výkon (m ³ /min)	137.4
Hladina hluku dB (A) (0 m)	64
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	44
Typ zástrčky	EU
Hlavní přípojka vzduchu (")	3/4
Minimální okolní teplota (°C)	5

Maximální teplota okolí (°C)	46
Bez oleje	Ne
Objem oleje (l)	4
Šroubový blok	C55*
Počet kompresních stupňů	1
Typ obvodu	Inverter
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variabilní otáčky (IVR)	Ano
Minimální otáčky (ot./min.)	1428
Maximální otáčky (ot./min.)	9047

