



Šroubový kompresor APS 15 IVR Combi Dry X 10 bar 15 HP/11 kW 380-1500 l/min 500 l

369213-IVR



Detaily produktu

Kód	369213-IVR
EAN 13	8712418367799
Délka (mm)	1850
Šířka (mm)	820
Výška (mm)	1880
Hmotnost (kg)	510.000000
Pracovní cyklus	100/0
Výkon motoru (hp/kW)	15.0 HP / 11.0 kW
Energetická třída motoru	IE3
Typ motoru	PM Synchronous Motor
Disk	Direct driven 1:1
Ovládací panel	MAM-6080
Dostupné jazyky	English, Dutch, Polish, German
Odvlhčovač vzduchu	Ano
Napětí sušičky (V)	230
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	500
Pozinkovaná nádoba	Ne
Maximální tlak (bar)	10
Zapínací tlak (bar)	6
Efektivní kapacita při 8 barech (l/min)	1500
Efektivní kapacita při 10 barech (l/min)	1410
Minimální účinný výkon (l/min)	380
Minimální efektivní kapacita (m ³ /min)	22.8
Maximální efektivní výkon (l/min)	1500
Maximální efektivní výkon (m ³ /min)	90

Hladina hluku dB (A) (0 m)	78
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	58
Typ zástrčky	EU
Objem chladicího vzduchu (m ³ /h)	5400
Hlavní přípojka vzduchu (")	3/4
Minimální okolní teplota (°C)	10
Maximální teplota okolí (°C)	45
Bez oleje	Ne
Objem oleje (l)	10
Počet kompresních stupňů	1
Typ obvodu	Inverter
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Klasifikace IP	IP55
Variabilní otáčky (IVR)	Ano
Minimální otáčky (ot./min.)	900
Maximální otáčky (ot./min.)	1960
Minimální spotřeba energie 10 bar (kW/m ³ /h)	9.1
Maximální příkon 10 barů (kW/m ³ /h)	12.5

