



Sada filtrů ISO OFAG 240 l/min Class Zero

24014-OFAG3



Detaily produktu

Kód	24014-OFAG3
EAN 13	8712418395082
Délka (mm)	480
Šířka (mm)	130
Výška (mm)	1500
Hmotnost (kg)	27.500000
Velikost připojení	3/8, 1/2
Průtok vstupního vzduchu při 7 barech (m ³ /h)	14.4
Průtok vstupního vzduchu při 7 barech (Nm ³ /h)	240
Průtok vzduchu na výstupu při 7 barech (m ³ /h)	14.4
Průtok výstupního vzduchu při 7 barech (l/min)	240
Spotřeba na regeneraci	32.83
Předfiltr (typ)	P filter - 3 µm, Cyclone filter, S filter - 0.01 µm
Jemný filtr (typ)	A2 - 0.005 mg/m ³ , R filter - 1 µm
Obsah zbytkového oleje (mg/m ³)	<0.005
Tlakový rosný bod (°C)	-20 / -25
Provozní tlak (bar)	4 - 16
Minimální okolní teplota (°C)	1.5
Maximální teplota okolí (°C)	60
Napájení	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Příkon (W)	<40
Klasifikace IP	IP65
Hladina hluku dB (A) (0 m)	<100
ISO	ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0
Snímač vzdálenosti	Ne

