



Tichý dvoupístový kompresor APZ 500+ 10 bar 4 HP/3 kW 400V 379 l/min 3 l

34250-S



Detaily produktu

Kód	34250-S
EAN 13	08712418309225
Délka (mm)	870
Šířka (mm)	640
Výška (mm)	1120
Hmotnost (kg)	147.000000
Pracovní cyklus	60/40
Typ obvodu	Y-Δ
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	A60 (1525)
Průměr hnací řemenice (mm)	385
Průměr hnací řemenice (mm)	150
Počet válců	2
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	3 (internal / expansion)
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	495
Efektivní kapacita (l/min)	379
Efektivní průtok (m ³ /h)	22.74
Maximální tlak (bar)	11
Zapínací tlak (bar)	9
Hlavní přípojka vzduchu (")	3/4
Hladina hluku dB (A) (0 m)	65
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	45
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	40

Snížení objemu	Ano
Počet kompresních stupňů	2
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	4.0 HP / 3.0 kW
Kola	Ne
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1200
Typ čerpadla	K25
Chladicí kapalina	Ano
Chladiče	Ano

